VOCE DI CAPITOLATO

EMICEM MC5®

LEGANTE IDRAULICO DA COSTRUZIONE A PRESTAZIONI MIGLIORATE

NORMA	**UNI EN 10892-1**
CLASSE	**LIC 3.0**

Fornitura e posa in opera di legante idraulico da costruzione a prestazioni migliorate, applicazione a mano (tipo EMICEM MC5 della Cugini S.p.A).

Le malte confezionate con Emicem MC5 sono plastiche, a resa elevata, resistenze meccaniche comprese tra 5 e 8 N/mm², buona ritenzione all'acqua, sono altamente traspiranti e contengono una elevata % di pozzolana naturale che migliora la lavorabilità, riduce la possibilità di formazioni di efflorescenze e aumenta la durabilità agli agenti aggressivi.

Il supporto deve essere privo di polvere e di sostanze grasse e oleose e va inumidito prima della posa della malta.

La quantità di sabbia e la distribuzione granulometrica, dovranno essere scelte in funzione del manufatto da realizzare.

La malta risponde ai requisisti minimi richiesti dall'UNI EN 10892-1 con la classificazione **LIC 3.0**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. = 6 N/mm^2, tempo di presa iniziale > 2 h, ritenzione d'acqua nella malta fresca 88%, contenuto d'aria nella malta fresca 8%, stabilità (espansione) < 3 mm.

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito **www.cugini.it**".

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: **cugini@cugini.it**
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

CUGINI
costruire oggi il domani