



MALTOMIX MP5®

MALTA PER MURATURA "FACCIA A VISTA", NON IDROFUGATA

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M5

Fornitura e posa in opera di malta per la costruzione di murature esterne ed interne con mattoni "faccia a vista" non trattati con idrofobizzanti, mediante applicazione manuale.

Malta fine per muratura 'faccia a vista' non idrofugata di granulometria massima 1 mm. (tipo MALTOMIX MP5 della Cugini S.p.A).

Il prodotto può ricevere a muratura ultimata, dopo un adeguato tempo di maturazione, un trattamento superficiale con un idrorepellente.

I mattoni o i blocchi utilizzati devono essere privi di polvere e di sostanze oleose o grasse, con clima caldo e secco, prima della posa della malta inumidire i blocchi e i mattoni.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-2 con la classificazione **G M5**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 7 N/mm², modulo elastico di 9000 N/mm², assorbimento d'acqua di 0,80 kg/m²·min0,5, conducibilità al vapore $\lambda= 0,9$ W/mK e reazione al fuoco A1.

ACQUA DI IMPASTO

ca. 19%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

