



CUGINI S.p.A.  
Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (Bg)  
Tel. 035.520.780 - Fax 035.470.068  
Cod. Fis. e Part. IVA 01880440167  
Cap. Soc. Versato 2.827.680  
Registro Imprese Bergamo N. 01880440167 - REA N. 243849  
Internet: [www.cugini.it](http://www.cugini.it) - E-mail: [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)



IMPRESA STORICA D'ITALIA

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR-IT CUG.MR.4 F

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**RESTAURMIX K05F**
2. Usi previsti:  
**Malta da muratura secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (G) in interno ed esterno**
3. Fabbricante:  
**CUGINI SPA - Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG) – Italia**
4. Sistemi di VVCP:  
**Sistema 2+**
5. Norma armonizzata:  
**Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-2:2010**  
  
Organismi notificati:  
**Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ SpA, numero di identificazione 1305.  
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica N. 1305-CPR-0161**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specificativa tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria M25	EN 998-2:2010
Resistenza a taglio iniziale	(Valore tabulato) 0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto di cloruri	<0,02%	
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d' acqua	<0,2 kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup>	
Permeabilità al vapore acqua	(μ valore tabulato) 15/35	
Conducibilità termica	(λ10,dry valore tabulato, P=50%) 1,0 W/m K	
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luca Garancini

In Nembro, addì 6 ottobre 2017

**CUGINI Spa**  
DOTT. LUCA GARANCINI  
(Condirettore Generale)



17

**CUGINI S.p.A**

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA

**CPR-IT CUG.MR.4 F**

**1305-CPR-0161**

**EN 998-2:2010**

**RESTAURMIX K05 F**

**Malta da muratura secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (G) in interno ed esterno**

Resistenza a compressione		M25
Resistenza a taglio iniziale	(valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri		<0,02%
Reazione al fuoco		A1
Assorbimento d' acqua		<0,20 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
Permeabilità al vapore acqua (μ)	(valore tabulato)	15/35
Conducibilità termica	(λ10,dry valore tabulato, P=50%)	1,0 W/m K
Durabilità al gelo e disgelo		NPD
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza	