



ADEMIX BETONBLOCK®

ADESIVO A BASE DI CEMENTO, PER INCOLLARE E RASARE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

NORME	UNI EN 998-2
CLASSE	T-M10

Fornitura e posa in opera di adesivo cementizio per incollare e rasare blocchi in calcestruzzo cellulare, mediante applicazione a mano.

Adesivo premiscelato in polvere, composto da cemento portland, sabbie selezionate e specifici additivi che migliorano la lavorabilità e l'adesione, di granulometria massima 0,8 mm. (tipo ADEMIX BETONBLOCK della Cugini S.p.A).

Incollaggio: stendere la malta con spatola dentata regolando lo spessore sui giunti, regolare la planarità dei blocchi con una livella o un martello in gomma ed eliminare la malta in eccesso.

Rasatura: inumidire il supporto, se sono presenti irregolarità applicare sempre una seconda mano a distanza di circa 40 - 60 min. e per ottenere una finitura civile rifinire con frattazzo di spugna.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-2 con la classificazione **T-M10**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di >10 N/mm², adesione al calcestruzzo di >1 N/mm², permeabilità al vapore $\mu=5/20$, conducibilità al vapore $\lambda=0,50$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO:

- Incollaggio	ca. 5-7 kg/m ²
- Rasatura	ca. 1,2 kg/m ² per mm di spessore

ACQUA DI IMPASTO	ca. 26%
------------------	---------

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

