



FINIMIX RAS PLUS®

RASANTE CEMENTIZIO IDROFUGATO CON SABBIA SILICEA A GRANA MEDIA, PER INTERNI ED ESTERNI

NORME	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W1

Fornitura e posa in opera di finitura a grana media idrofugata, utilizzato come rasante universale in interno ed esterno, per intonaci vecchi e nuovi, pitture e rivestimenti sintetici, calcestruzzo, cemento cellulare, dotata di additivi che migliorano adesione, elasticità e protezioni da agenti atmosferici, mediante applicazione a mano.

Finitura minerale a civile idrofugata a base calce idrata, legante idraulico e carbonato, di granulometria massima 0,9 mm. (tipo FINIMIX RAS PLUS della Cugini S.p.A).

Applicare il prodotto con ausilio di spatola metallica ad una mano, ma se la superficie è molto irregolare applicare una seconda mano dopo circa 60 minuti, immettendo una rete in fibra di vetro tra i due strati e rifinire con frattazzo di spugna.

La finitura risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS IV - W1**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. è di 13 N/mm², assorbimento d'acqua di < 0,22 kg/m²·min^{0,5}, adesione al supporto > 1 N/mm², permeabilità al vapore μ=25, conducibilità al vapore λ= 0,50 W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 1,3 kg/m ² per mm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 24%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

