



RESTAURMIX FB1®

RIVESTIMENTO MURALE BIANCO, A BASE DI CEMENTO E CALCE IDRATA, PER REALIZZARE RASATURE PROTETTIVE IN INTERNO ED ESTERNO
FINITURA DEL SISTEMA ETICS THERMIX

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CS IV - W2

Fornitura e posa in opere di rivestimento interno ed esterno per il restauro e la ristrutturazione di vecchi rivestimenti, per livellare supporti murari vecchi e nuovi, per riparare intonaci fessurati superficialmente, mediante applicazione a mano con spatola liscia e frattazzo di spugna.

Rivestimento murale bianco, a base di cemento e calce idrata, di granulometria massima 0,9 mm. (tipo RESTAURMIX FB1 della CUGINI S.p.A.).

La finitura fa parte anche del pacchetto del sistema Etics Thermix.

La finitura va applicata su supporto solido (asportare la parte inconsistente), ruvido e pulito (lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua), in due mani con spessori totali di 2 -3 mm., abbinando se necessario una rete in fibra di vetro alcali resistente.

La malta deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dell'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS IV - W2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. = 7 N/mm², modulo elastico di 8000 N/mm², permeabilità al vapore $\mu=22$ e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 1,4 kg/m ² per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 24%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

