



BETONMIX BT40®

BETONCINO AD ALTISSIMA RESISTENZA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN GENERALE, RIEMPIMENTO DI CASSERI E CAVITÀ IN MURATURE, REALIZZAZIONE DI PALI E MICROPALI E RIPRISTINO DI TRACCE STRADALI

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M40

Fornitura e posa in opera di betoncino ad altissima resistenza per lavori di consolidamento in generale, riempimento di casseri e cavità murarie, realizzazione di pali e micropali, ripristino di tracce stradali (trincee, minitrincee e microtrincee), applicazione con pompa.

Il prodotto è dotato di una prestazione meccanica garantita a 28 gg. di 40 N/mm², ed è formulata per avere una buona resistenza in ambienti aggressivi, di granulometria massima 3 mm. (tipo BETONMIX BT40 della Cugini S.p.A - prodotto CAM).

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-2 con la classificazione **G M40**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. >42 N/mm², modulo elastico di 28000 N/mm², fluidità cono di Marsh 75 sec, permeabilità al vapore $\mu=15/35$, conducibilità al vapore $\lambda= 1,2$ W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 1880 kg/m ³
ACQUA DI IMPASTO	ca. 16%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

