



CUGINI S.p.A.
Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (Bg)
Tel. 035.520.780 - Fax 035.470.068
Cod. Fis. e Part. IVA 01880440167
Cap. Soc. Versato 2.827.680
Registro Imprese Bergamo N. 01880440167 - REA N. 243849
Internet: www.cugini.it - E-mail: cugini@cugini.it



IMPRESA STORICA D'ITALIA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR-IT CUG.NC.6

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
CALCEVITA STRUTTURALE
- Usi previsti:
Malta da intonaco secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (GP) in interno ed esterno
- Fabbricante:
CUGINI SPA - Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG) – Italia
- Sistemi di VVCP:
Sistema 2+
- Norma armonizzata:
Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-2:2016

Organismi notificati:
Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ Sp.A, numero di identificazione 1305.
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica N. 1305-CPR-0161.
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria M15	EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale	(Valore tabulato) 0,15 N/mm ²	
Contenuto di cloruri	<0,02%	
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d' acqua	0,3 kg/m ² min ^{0,5}	
Permeabilità al vapore acqua	(μ valore tabulato) 15/35	
Conducibilità termica	(λ _{10,dry} - valore tabulato, P=50%) 0,95 W/m K	
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luca Garancini

In Nembro, addì 22 maggio 2023


CUGINI SPA
Dot. LUCA GARANCINI
(Direttore Generale)



17

CUGINI S.p.A

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA

CPR-IT CUG.NC.6

1305-CPR-0161

EN 998-2:2016

CALCEVITA STRUTTURALE

Malta da muratura secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (G) in interno ed esterno

Resistenza a compressione		M15
Resistenza al taglio iniziale	(valore tabulato)	0,15 N/mm ²
Contenuto cloruri		<0,02%
Reazione al fuoco		A1
Assorbimento d' acqua		0,3 kg/m ² min ^{0,5}
Permeabilità al vapore acqua (μ)	(valore tabulato)	15/35
Conducibilità termica	(λ _{10,dry} - valore tabulato, P=50%)	0,95 W/m K
Durabilità al gelo e disgelo		NPD
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza	