



## CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE®

PRIMER ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASSA VISCOSITÀ,  
PER CONSOLIDARE SUPPORTI DEBOLI O SFARINANTI IN INTERNO ED  
ESTERNO

Fornitura e posa in opera di primer acrilico in dispersione acquosa a bassa viscosità per consolidare supporti deboli o sfarinati in interno ed esterno, applicazione a pennello o rullo (tipo CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE della CUGINI S.p.A).

Il supporto da trattare deve essere stabile (eliminare le parti che tendono a sfogliarsi), privo di polvere, sali, disarmanti e di sostanze grasse e oleose, se necessario lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua e dopo almeno 24 ore applicare il primer.

CONSUMO:	
Consolidante	ca. 0,3 - 0,7 kg/m <sup>2</sup>
Fissativo o antievaporante	ca. 0,1 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>

DILUIZIONE 1:1 o 1:2 con acqua in funzione assorbimento supporto

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito [www.cugini.it](http://www.cugini.it)".

### Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)  
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - [www.cugini.it](http://www.cugini.it)

