CUGINI S.p.A.
Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (Bg)
Tel. 035.520.780 - Fax 035.470.068
Cod. Fis. e Part. IVA 01880440167
Cap. Soc. Versato 2.827.680
Registro Imprese Bergamo N. 01880440167 - REA N. 243849
Internet: www.cugini.it - E-mail: cugini@cugini.it

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

IMPRESA STORICA D'ITALIA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° CPR-IT CUG.MR.16

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   RESTAURMIX CB 100
2. Usi previsti:
   Malta cementizia (CC) per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo.
   Riparazione strutturale e non strutturale.
3. Fabbricante:
   CUGINI SPA - Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG) – Italia
4. Sistemi di VVCP:
   Sistema 2+ sistema 4 per reazione al fuoco
5. Norma armonizzata:
   Numero di riferimento della norma armonizzata EN 1504-3:2005

   Organismi notificati:
   Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ SpA, numero di identificazione 1305.
   Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica N. 1305-CPR-1382.
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤0,05%	
Aderenza	≥2,0 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	≥25 GPa	
Compatibilità termica:		
- gelo e disgelo	≥2,0 MPa	
- temporali	≥2,0 MPa	
- cicli a secco	≥2,0 MPa	
Assorbimento capillare	≤0,5 $kg/m^2.h^{0,5}$	
Sostanze pericolose	Si veda MSDS	
Reazione al fuoco	Classe A1	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luca Garancini

In Nembro, addì 23 ottobre 2023

CE

20

CUGINI S.p.A

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA

CPR-IT CUG.MR.16

1305-CPR-1382

EN 1504-3:2005

RESTAURMIX CB100

Malta cementizia (CC) per protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Riparazione strutturale e non strutturale.

Resistenza a compressione	Classe R4
Contenuto di ioni cloruro	≤0,05 %
Aderenza	≥2,0 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	≥25 GPa
Compatibilità Termica:	
- gelo e disgelo	≥2,0 MPa
- temporali	≥2,0 MPa
- cicli a secco	≥2,0 MPa
Assorbimento capillare	≤0,5 $kg/m^2 \cdot h^{0,5}$
Reazione al fuoco	Classe A1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda Dati di Sicurezza