



# RESTAURMIX GROUT®

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE COLABILE, A RITIRO COMPENSATO E INDURIMENTO ACCELERATO, PER RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO E PER L'ANCORAGGIO DI STRUTTURE METALLICHE

NORME	UNI EN 1504-3 e UNI EN 1504-6
CLASSE	CC R4

Fornitura e posa in opera di malta cementizia per l'incamiciatura di calcestruzzi armati, sottomurazioni, getto entro cassero di travi e pilastri danneggiati, risanamento di basamenti deteriorati, ancoraggio di carpenterie metalliche o di macchine utensili, riparazioni stradali, mediante colatura evitando che ci sia una evaporazione troppo rapida dell'acqua.

Malta cementizia monocomponente colabile, a ritiro compensato e indurimento accelerato, di granulometria massima 2,5 mm. (tipo RESTAURMIX GROUT della CUGINI S.p.A - prodotto CAM).

La malta va applicata su supporto solido (asportare la parte inconsistente), ruvido e pulito (lavare con idropulitrice eliminando i ristagni di acqua) mediante colatura evitando che ci sia una evaporazione troppo rapida dell'acqua.

Se sono presenti ferri di armatura, rimuovere l'eventuale ruggine mediante spazzolatura meccanica o sabbatura e applicare sui ferri puliti il rivestimento anticorrosione (tipo RESTAURMIX KR PASSIVANTE della Cugini S.p.A.)

La malta deve rispondere ai requisiti minimo richiesti dell'EN 1504-3, per i prodotti di classe **R4**, e ad i requisiti EN 1504-6, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 70 N/mm<sup>2</sup> (secondo UNI EN 12190), modulo elastico di 28 GPa (secondo UNI EN 13412), adesione al calcestruzzo  $\geq 2$  MPa (secondo UNI EN 1542), contenuti ioni cloruro  $\leq 0,05\%$  (secondo UNI EN 1015-17) e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore
---------	---

ACQUA DI IMPASTO	ca. 13-15%
------------------	------------

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito [www.cugini.it](http://www.cugini.it)".

### Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)  
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - [www.cugini.it](http://www.cugini.it)

