



CUGINI S.p.A.
Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (Bg)
Tel. 035.520.780 - Fax 035.470.068
Cod. Fis. e Part. IVA 01880440167
Cap. Soc. Versato 2.827.680
Registro Imprese Bergamo N. 01880440167 - REA N. 243849
Internet: www.cugini.it - E-mail: cugini@cugini.it



IMPRESA STORICA D'ITALIA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR-IT CUG.MR.19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
RESTAURMIX KR100 F
2. Usi previsti:
 - **Malta da intonaco secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (GP) in interno ed esterno**
 - **Malta cementizia modificata con polimero (PCC) per protezione e riparazione del calcestruzzo per impieghi con requisiti di basse prestazioni in costruzioni e opere di ingegneria civile**
3. Fabbricante:
CUGINI SPA - Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG) – Italia
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 4
5. Norma armonizzata:
 - **Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-1:2016**
 - **Numero di riferimento della norma armonizzata EN 1504-3:2005**

Organismi notificati:

L'ente notificato non ha compiti da svolgere

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione Reazione al fuoco Assorbimento d' acqua Permeabilità al vapore acqua Adesione Conducibilità termica Durabilità al gelo e disgelo Sostanze pericolose	Categoria CS IV A1 Categoria W1 μ 18 $\geq 1,0$ N/mm ² - FP tipo B (λ 10,dry valore tabulato, P=50%) 0,70 W/m K NPD Si veda Scheda Dati di Sicurezza	EN 998-1:2016

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione Contenuto di ioni cloruro Aderenza Compatibilità termica: - gelo e disgelo - temporali - cicli a secco Sostanze pericolose Reazione al fuoco	Classe R1 $\leq 0,05\%$ $\geq 1,0$ MPa passa Si veda MSDS Classe A1	EN 1504-3:2005


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Luca Garancini

CUGINI SPA
Dott. LUCA GARANCINI
(Direttore Generale)

In Nembro, addì 15 luglio 2024



24

CUGINI S.p.A

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA


CPR-IT CUG.MR.19

EN 998-1:2016

RESTAURMIX KR100 F

Malta da intonaco secca, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica per usi generali (GP) in interno ed esterno

Resistenza a compressione	Categoria CS IV
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d' acqua	Categoria W1
Permeabilità al vapore acqua	μ 18
Adesione	$\geq 1,0$ N/mm ² - FP tipo B
Conducibilità termica	($\lambda_{10,dry}$ valore tabulato, P=50%) 0,70 W/m K
Durabilità al gelo e disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Si veda Scheda Dati di Sicurezza



24

CUGINI S.p.A

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA

CPR-IT CUG.MR.19

EN 1504-3:2005

RESTAURMIX KR100 F

Malta cementizia modificata con polimero (PCC) per protezione e riparazione del calcestruzzo per impieghi con requisiti di basse prestazioni in costruzioni e opere di ingegneria civile

Resistenza a compressione	Classe	R1
Contenuto di ioni cloruro	%	≤0,05
Aderenza	MPa	≥1,0
Compatibilità Termica: - gelo e disgelo - temporali - cicli a secco		Passa
Reazione al fuoco	Classe	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere	Scheda Dati di Sicurezza